

ATOMIZADORES ARRASTRADOS
ATOMISEURS TRAINES
TRAILED ATOMIZERS - MOD. STANDARD

MODELO OLIVAR
910mm





CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Depósito en polietileno: 2.000 & 3.000 litros.
- Depósito auxiliar lava-manos.
- Depósito auxiliar lava-circuito.
- Chasis reforzado en acero - pintura epoxi.
- Parachoque trasero y kit de luces.
- Rueda apoyo (altura regulable).
- Freno hidráulico.
- Bomba OMEGA 135 (137 L/mn, 50 bar, 3 membranas).
- Bomba GAMMA 125 (133 L/mn, 50 bar, 3 pistones).
- Mando de presión manual a distancia (mono-palanca).
- Filtro de aspiración con válvula de seguridad.
- Filtro de presión.
- Agitación hidráulica.
- Ventiladores Ø 900 mm.
- Caja multiplicadora.
- 2 velocidades + punto muerto.
- Embrague centrífugo.
- Contra-helice (corrector de aire).



CARACTERISTIQUES GENERALES

- Réservoir en polyéthylène: 2.000 & 3.000 litres.
- Réservoir auxiliaire lave-main.
- Réservoir auxiliaire rince-circuit.
- Chassis renforcé en acier - peinture epoxy.
- Pare-choc arrière et feux de circulation.
- Roue béquille (hauteur réglable).
- Frein hydraulique.
- Pompe OMEGA 135 (137 L/mn, 50 bar, 3 membranes).
- Pompe GAMMA 125 (133 L/mn, 50 bar, 3 pistons).
- Régulateur de pression manuel à distance à poignée giratoire.
- Filtre d'aspiration avec vanne de sécurité.
- Filtre de pression.
- Agitation hydraulique.
- Ventilateurs Ø 900 mm.
- Boite multiplicatrice.
- 2 vitesses + point mort.
- Embrayage centrifuge.
- Contre-helice (redresseur d'air).



GENERAL CHARACTERISTICS

- Tank in polyethylene: 2.000 & 3.000 litres.
- Hand-washing auxiliary tank.
- Circuit-washing auxiliary tank.
- Reinforced chassis in steel, epoxy painting.
- Rear bumper and Road light kit.
- Support wheel (with adjustable height).
- Hydraulic brake.
- OMEGA 135 pump (137 L/mn, 50 bar, 3 diaphragms).
- GAMMA 125 pump (133 L/mn, 50 bar, 3 pistons).
- Remote manual pressure regulator (one-lever model).
- Suction filter with safety valve.
- Pressure filter.
- Hydraulic agitation.
- Fans Ø 900 MM.
- Multiplying gearbox.
- 2 speeds + neutral.
- Centrifugal clutch.
- Rear fixed blades.



Ø 910 mm

10 palas
42,5 m/s
60.000 m₃/h
14 jets
40 CV / HP



Ø 910 mm

11 palas
57 m/s
76.500 m₃/h
16 jets
58 CV / HP



Ø 910 mm

9 palas
42,5 m/s
64.440 m₃/h
18 jets
51 CV / HP



OMEGA 135 (137 L/mn, 50 bar)




GAMMA 125 (133 L/mn, 50 bar)



de serie / standard

OPCIONES



Ctra. Fuente Álamo, 1 - 30153 CORVERA (Murcia) - España
Telf.: +34 968 38 01 13 - Fax: +31 968 38 04 68
E-mail: ventas@solano-horizonte.com
export@solano-horizonte.com

Concesionario / Concessionnaire / Dealer